




品番	特長	組み合わせ	変換プラグ
LEM-30PA	高速、高トルクの最も応用範囲の広い標準組合せです。	●スタンダードハンドピース HP71	 <b>M30A</b> ●1,000～30,000min <sup>-1</sup> 高トルク ハイスピード  LEC-900 変換プラグ EP-53は 不要です。
LEM-30HA	φ6.35までの大径工具が使用出来る高トルク汎用型です。	●ヘビーハンドピース HH72	
LEM-30LA	小径ロングハンドピースのため奥まった所の加工に最適です。	●ロングハンドピース HL73	
LEM-30JWA	減速ジョイントを付けると左右横振り運動をし、ヤスリ、磨き作業が出来ます。	●スイングハンドピース HW75	
LEM-30JGLA	減速ジョイントを付けると90°の角度加工が出来ます。	●減速ジョイント JT03	
LEM-30JGLLA	減速ジョイントを付けると120°の角度ハンドピースが使用出来ます。	●アングル9L ハンドピース HG9L	
LEM-30JGSA	小型アングルヘッドのため減速ジョイントを付けると操作に優れています。	●アングル12L ハンドピース HG12L	
		●アングル9S ハンドピース HG9S	
		●ファイルハンドピース HY76.87	
LEM-15PA	高トルク中速型の標準仕様です。	●スタンダードハンドピース HP71	
LEM-15HA	φ6.35までの先端工具が使用出来る高トルク中速機です。	●ヘビーハンドピース HH72	
LEM-15LA	中速で使用したい小径ロングハンドピースに最適です。	●ロングハンドピース HL73	
LEM-15GLA	高トルクのため90°アングルハンドピースを使用する作業に最適機種です。	●アングル9L ハンドピース HG9L	
LEM-15GLLA	先端角を120°にした正面の磨きなど高トルクのため能率が上がります。	●アングル12L ハンドピース HG12L	
LEM-15GSA	小型90°アングルハンドピースのため使い勝手は抜群です。	●アングル9S ハンドピース HG9S	
		●スイングハンドピース HW75	
		●減速ジョイント JT03	
		●ファイルハンドピース HY76.87	

# 減速ジョイント JT-03

用途 ■低回転でハイトルクを必要とするとき  
■ラッピング加工など低速回転を必要とするとき

仕様 減速比1:4 (パワー4倍/回転1/4)  
最高許容入力回転数 30,000min<sup>-1</sup>以下でご使用下さい。



品番	特長	組み合わせ	変換プラグ
LEM-08WA	左右の横振動により狭い溝や、奥まった隅のヤスリかけや磨きに最適です。	●スイングハンドピース HW75	●1,000～8,000min <sup>-1</sup> 高トルク ロースピード
LEM-08GSA	使い易い小型90°アングルを使用する作業に向いています。	●アングル9S ハンドピース HG9S	
	スタンダードハンドピースを取り付けた超低速作業用です。	●スタンダードハンドピース HP71	
	φ6.35までの工具が使用出来る低速加工用です。	●ヘビーハンドピース HH72	
	小径ロングハンドピースを使用出来る最低速機です。	●ロングハンドピース HL73	
	超低速での90°アングルハンドピースを使用する作業用です。	●アングル9L ハンドピース HG9L	
	120°アングルハンドピースの超低速型組み合わせです。	●アングル12L ハンドピース HG12L	
RE-10A RE-18A	レシプロタイプ(前後運動)のグライNDERに変更出来ます。	●ファイルハンドピース HY76.87	●2,000～55,000min <sup>-1</sup> 小型軽量 スーパースピード
LEM-55PA	低トルク、超高速回転が必要な加工に最適機種です。	●スタンダードハンドピース HP71	
LEM-55LA	軽量、小型のため深い所、狭い所の超高速回転作業に優れています。	●ロングハンドピース HL73	●1,000～35,000min <sup>-1</sup> 小型軽量 ハイスピード
LEM-35PA	小型軽量で高速のため使い易い組み合わせです。	●スタンダードハンドピース HP71	
LEM-35LA	高速、先細、軽量のため深い所狭い所の作業に抜群です。	●ロングハンドピース HL73	●減速ジョイント JT03
LEM-20PA	中速回転での小型軽量の標準機です。	●スタンダードハンドピース HP71	
LEM-20LA	小型軽量で中速のロングユニットです。	●ロングハンドピース HL73	
LEM-20JGSA	減速ジョイントを付けたと小型軽量タイプのアングルです。	●アングル9S ハンドピース HG9S	●1,000～20,000min <sup>-1</sup> 小型軽量 ミドルスピード
	減速ジョイントを付けたと軽量で使い易い横振れミガキが出来ます。	●スイングハンドピース HW75	
EEM-30A	機械装着用の高速タイプです。	●機械装着用ハンドピース UT12	●M30A
EEM-15A	機械装着用の中速タイプです。		●M15A
EEM-08A	機械装着用の低速タイプです。		●M08A

LEC-900  
変換プラグ  
EP-53は  
不要です。

LEC-800 (N)  
変換プラグ  
EP-53が  
必要です。  
手元スイッチは  
使用不可です。