



ベルトサンダー用 ベルト

Belts for belt sanders

电磨机专用砂布带



記号	砥粒の材質	性質	用途
A	かっ色 アルミナ 研削材	砥粒は比較的柔らかく 靱性に富んでいる。	一般鋼、生鋼、非鉄金属な どの自由研削用。
WA	白色 アルミナ 研削材	A砥粒より硬くて靱性は低い が速やかに切刃を出す。	合金鋼、工具鋼の精密軽 研削用。
Z	ジルコニア 研削材	A砥粒より強靱でシャープな形 状で研削力が大きく自性効果 により持続力が良い。	一般金属や合金鋼の軽研 削から重研削まで幅広い用 途に使用できます。

ベルトサンダー用ベルト

Belts for belt sanders

电磨机专用砂布带



- ミニエイトベルトサンダーBS-12(P23)と、グラインディングサンダーL-JB(P31)用に製作した専用ベルトです。
- 研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

E
ベルトサンダー用ベルト



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度

サンドベルト BS-12用

一般金属、合金鋼、非鉄金属などレンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。



砥粒の材質



巾6mm 周長300mm

# 80	E1080
# 120	E1120
# 180	E1180
# 320	E1320



巾8mm 周長300mm

# 80	E2080
# 120	E2120
# 180	E2180
# 320	E2320

木工用ベルト BS-12用

WA砥粒を使用、柔軟性がある研削布で木材、金属の軽研削に適しています。



砥粒の材質



巾8mm 周長300mm

# 120	E3080
# 180	E3180
# 320	E3320

ジルコニアベルト BS-12用

アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。



砥粒の材質



巾8mm 周長300mm

# 80	E4080
# 100	E4100
# 120	E4120

サンドベルト L-JB用

一般金属、合金鋼、非鉄金属などレンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。



砥粒の材質



10



巾10mm 周長330mm

# 60	E6060
# 80	E6080
# 120	E6120
# 180	E6180
# 320	E6320

E

ベルトサンダー用ベルト