

# 軸付弾性砥石 (UB砥石)

## Elastic polishing points

UB 弾性海绵磨头



非鉄金属・特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材・合成樹脂の仕上げ研磨に適しています。



- 繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。
- 結合材の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。



最高使用回転数  
allowable speed  
最高使用转速



軸径  
Shank dia  
柄直径



ケース入数  
pcs / pac  
1 盒数



粒度  
grain size  
粒度







30,000  
min<sup>-1</sup>

φ3

10

砥粒の材質 結合剤

C 樹脂



# 90	R8311	R8321	R8331	R8341
#220	R8312	R8322	R8332	R8342
#600	R8313	R8323	R8333	R8343
#800	R8314	R8324	R8334	R8344





25,000  
min<sup>-1</sup>

φ6

5

砥粒の材質 結合剤

C 樹脂



# 90	R8611	R8631
#220	R8612	R8632
#600		R8633
#800		R8634

R  
弾性砥石

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。  
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。