


セラミックスティック砥石

Ceramic-stick
grinding stones
纤维油石磨头



各種金属の仕上げ研磨ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。



- 材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。
- 非常に強靱なため研磨作業中に砥石が折れません。
- 磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。

スティック砥石用ホルダーはP.270です。




砥粒の材質


結合剤

セラミック

樹脂



# 180	X2115
# 280	X2116
# 400	X2111
# 700	X2112
#1000	X2113
#1200	X2114
#3000	X2117★



# 180	X2125
# 280	X2126
# 400	X2121
# 700	X2122
#1000	X2123
#1200	X2124
#3000	X2127★




砥粒の材質


結合剤

セラミック

樹脂



# 180	X2135
# 280	X2136
# 400	X2131
# 700	X2132
#1000	X2133
#1200	X2134



# 180	X2165
# 280	X2166
# 400	X2161
# 700	X2162
#1000	X2163
#1200	X2164

★印の商品は在庫無くなり次第、終了とさせていただきます。