

セラミックスティック砥石

Ceramic-stick grinding stones

纤维油石磨头



鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨用に適しています。



- ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。
- 材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。
- 全体が研削材で出来ているので経済的です。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度




砥粒の材質 結合剤
セラミック 樹脂

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。



# 180	G5002
# 280	G5003
# 400	G5004
# 700	G5008
#1000	G5010
#1200	G5015



# 180	G5102
# 280	G5103
# 400	G5104
# 700	G5108
#1000	G5110
#1200	G5115

G


砥石




砥粒の材質 結合剤
セラミック 樹脂

ニュースーパーストーン

目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。



# 80	G5131
# 180	G5132
# 400	G5133
# 800	G5134
#1200	G5135



# 80	G5151
# 180	G5152
# 400	G5153
# 800	G5154
#1200	G5155