






























品番	特長	モーターユニット	パワーユニット
LEM-55PA	低トルク、超高速回転が必要な加工に最適機種です。	スタンダードハンドピース HP71 	小型軽量スーパー スピードモーター M55A 2,000～ 55,000min ⁻¹
LEM-55LA	軽量、小型のため深い所、狭い所の超高速回転作業に優れています。	ロングハンドピース HL73 	
LEM-35PA	小型軽量で高速のため使いやすい組み合わせです。	スタンダードハンドピース HP71 	小型軽量ハイ スピードモーター M35A 1,000～ 35,000min ⁻¹
LEM-35LA	高速、先細、軽量のため深い所狭い所の作業に抜群です。	ロングハンドピース HL73 	
LEM-30PA	高速、高トルクの最も応用範囲の広い標準組み合わせです。	スタンダードハンドピース HP71 	高トルク ハイスピード モーター M30A 1,000～ 30,000min ⁻¹
LEM-30HA	φ6.35までの大径工具が使用できる高トルク汎用型です。	ヘビーハンドピース HH72 	
LEM-30LA	小径ロングハンドピースのため奥まった所の加工に最適です。	ロングハンドピース HL73 	
LEM-20PA	中速回転での小型軽量の標準機です。	スタンダードハンドピース HP71 	小型軽量 ミドルスピード モーター M20A 1,000～ 20,000min ⁻¹
LEM-20LA	小型軽量で中速のロングユニットです。	ロングハンドピース HL73 	
LEM-15PA	高トルク中速型の標準仕様です。	スタンダードハンドピース HP71 	高トルク ミドルスピード モーター M15A 1,000～ 15,000min ⁻¹
LEM-15HA	φ6.35までの先端工具が使用できる高トルク中速機です。	ヘビーハンドピース HH72 	
LEM-15LA	中速で使用したい小径ロングハンドピースに最適です。	ロングハンドピース HL73 	
LEM-15GLA	高トルクのため90°アングルハンドピースを使用する作業に最適機種です。	アングル ハンドピース HG9L 	
LEM-15GLLA	先端角を120°にした正面の磨きなど高トルクのため能率が上がります。	アングル ハンドピース HG12L 	
LEM-15GSA	小型90°アングルハンドピースのため使い勝手は抜群です。	アングル ハンドピース HG9S 	
			 LEC-800 (N) アナログ変換プラグEP-53が必要です。 手元スイッチは使用不可です。

品番	特長	モーターユニット	パワーユニット
LEM-08WA	左右の横振動により狭い溝や、奥まった隅のヤスリかけや磨きに最適です。	スイングハンドピース HW75 	 LEC-900 アナログ変換プラグ EP-53は不要です。 手元スイッチは使用可です。
LEM-08GSA	使いやすい小型90°アングルを使用する作業に向いています。	アングルハンドピース HG9S 	
LEM-08PA	スタンダードハンドピースを取り付けた超低速作業用です。	スタンダードハンドピース HP71 	
LEM-08HA	φ6.35までの工具が使用できる低速加工用です。	ヘビーハンドピース HH72 	
LEM-08LA	小径ロングハンドピースを使用できる最低速機です。	ロングハンドピース HL73 	
LEM-08GLA	超低速での90°アングルハンドピースを使用する作業用です。	アングルハンドピース HG9L 	
LEM-08GLLA	120°アングルハンドピースの超低速型組み合わせです。	アングルハンドピース HG12L 	
RE-18A RE-10A	レシプロタイプ（前後運動）のグラインダーに変更できます。	ファイルハンドピース HY76.87 	
EEM-30A	機械装着用の高速タイプです。	高トルク ロースピード モーター M08A 1,000～8,000min ⁻¹	
EEM-15A	機械装着用の中速タイプです。		
EEM-08A	機械装着用の低速タイプです。		M30A  M15A  M08A 
			 LEC-800 (N) アナログ変換プラグ EP-53が必要です。 手元スイッチは使用不可です。