



弾性砥石

Elastic grinding points

弾性橡胶研磨頭

R

記号	砥粒の材質	性 質	用 途
 A	アルミナ研削材	砥粒は比較的柔らかく 韌性に富んでいる	一般鋼、生鋼、非鉄金属などの自由研削用
 WA	アルミナ研削材	砥粒は硬くて靱性は低い、 すみやかに鋭い切刃を出す	合金鋼、工具鋼の精密研磨用
 セラミック GC系	セラミック研削材		合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス、 一般鋼材の研磨用
 シリコン GC系	シリコン研削材		硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス、 一般鋼材の研磨用
 GC	緑色炭化けい素研削材	硬度が高く、切れ刃が鋭くもろい	超硬合金、難削材、陶磁器、石材特殊 鋳鉄などの研削用
 セラミック WA系	セラミック研削材		超硬合金、難削材、陶磁器、石材宝石、 硝子、鋳物、プラスチック、木材の研磨用
 シリコン WA系	シリコン研削材		金合金、銀合金、パラジウム合金、貴 金属合金の仕上げ仕上げ研磨用
 C	黒色炭化けい素研削材	硬度が高く、切れ刃が鋭い	非金属、非鉄金属、鋳鉄の精密研削、 石材、タイルなどの研磨用
 ブルーセラミック	セラミック研削材	セラミック砥粒特有の破砕性で 常に鋭い刃を保つ	一般鋼材の研磨、 金、銅、非鉄材の研磨

記号	結 合 剤
 R	ゴ ム


使用上のご注意

⚠ 警告

作業に合った適正な工具をお選び下さい。

使用するリユーターの性能、被作物の材質、被作物の形状、加工方法などを考慮した上で、作業に合った適正なリユーター用先端工具を選択して下さい。

Good!



⚠ 警告

ご使用前には必ず点検を行って下さい。

リユーター用先端工具に割れ、曲がり、欠け、接着異常などが無いか、またリユーター（グラインダー）に異常が無いことをお確かめ下さい。



⚠ 警告

工具にマッチしたリユーター（グラインダー）をご使用下さい。

工具に合わないリユーターで加工されますと、機械に無理がかかったり、作業能率が悪かったり、場合によっては折れ曲がったりして危険ですので適正なリユーターをお選び下さい。
必ずカタログの最高使用回転数以下のリユーターを御利用下さい。


バッチリフィット!



⚠ 警告

工具の取付け（オーバーハングやチャッキング）にご注意下さい。

工具をリユーター（グラインダー）に取付ける際に長く出して取付けますと、機械に無理がかかったり、工具が曲がったり、折れたりして危険です。出来るだけ短くしっかりと、取付けてください。



⚠ 注意

作業の安全のため、必ず保護眼鏡をご使用下さい。

切り屑や砥石が目に入るのを防ぐため、作業中は必ず保護眼鏡をご使用下さい。また作業場所を良く整理して、ウエス等が巻き込まないようにご注意ください。



⚠ 警告

無理な作業圧力は避けてください。


作業の時、無理な圧力をかけますと、工具が折れたり、曲がったりして危険な上、異常磨耗や目詰まりを起こし作業能率はかえって低下します。適正な圧力でご使用ください。



⚠ 警告

工具に合った適正な回転数でのご使用下さい。

使用するリユーターの性能、使用するリユーター用先端工具、被作物の材質、加工条件などを考慮した上で、作業に合った適正な回転数でのご使用下さい。なおこのカタログ中には適正オーバーハング（13mm）での最高使用回転数が表示されています。最高使用回転数以上で使用しますと工具の破損など危険ですので定められた回転数以下でのご使用下さい。



⚠

安全に関するご注意

弊社は製造物責任法（PL法）に基づき、製品および先端工具に、『取扱い説明書』または『安全上のご注意』書を同封しております。安全のレベルによって次の三段階に区分し表示しています。

⚠ 危険：人が死亡又は重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

⚠ 警告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。


⚠ 注意：人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

製品および先端工具などをお買い上げ戴きましたときは、ご使用前に、取扱い説明書または安全上の注意書を必ず熟読し、理解のうえ正しくお使いください。

軸付シリコンゴム砥石

Silicone-rubberized
polishing points

硅橡胶研磨头



- 特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
- 使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リユーター電動工具でご使用下さい。
- 多種類の形状と寸法を揃えましたので用途に合わせてお選び下さい。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度

金合金・銀合金・パラジウム合金・貴金属合金の仕上げ用



20,000
min⁻¹





φ2.34

5

砥粒の材質 結合剤


シリコン
GC系

R



# 320	R1011	R1021	R1031	R1041
#2500	R1012	R1022	R1032	R1042

R
弾性砥石



20,000
min⁻¹





φ2.34

5

砥粒の材質 結合剤

シリコン
GC系

R




# 320	R1051	R1061	R1071	R1081
#2500	R1052	R1062	R1072	R1082




砥粒の材質 結合剤
シリコン WA系 R

硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の仕上げ用

15,000
min⁻¹




#180	R1111	R1121	R1131
#320	R1112	R1122	R1132



砥粒の材質 結合剤
シリコン WA系 R


15,000
min⁻¹



#180	R1141	R1161
#320	R1142	R1162

円筒ゴム砥石


非鉄金属・金合金・銀合金・
パラジウム合金の仕上げ用
ねじ込みマンドレルM2201を
ご使用下さい。



#320	R1181
------	-------

砥粒の材質 結合剤
シリコン GC系 R

硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・
ステンレス・一般鋼材の仕上げ用
ねじ込みマンドレルM2201を
ご使用下さい。



#320	R1192
------	-------


砥粒の材質 結合剤
シリコン WA系 R

ねじ込みマンドレル

10,000
min⁻¹

φ2.34

10



M2201

軸付セラミックゴム砥石

Ceramic-rubberized
polishing points

弹性海绵橡胶磨头



- 特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
- 目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
- 多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1 盒数



粒度
grain size
粒度



金属研磨用

合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用




砥粒の材質 結合剤
セラミック WA系 R


30,000
min⁻¹



24,000
min⁻¹



20,000
min⁻¹







# 80	R2111	R2121	R2131	R2141
# 120	R2112	R2122	R2132	R2142
# 180	R2113	R2123	R2133	R2143
# 220	R2114	R2124	R2134	R2144
# 320	R2115	R2125	R2135	R2145
# 500	R2116	R2126	R2136	R2146
# 1000	R2117	R2127	R2137	R2147

R
弹性砥石



15,000
min⁻¹




# 80	R2151	R2161	R2171	R2181
# 120	R2152	R2162	R2172	R2182
# 180	R2153	R2163	R2173	R2183
# 220	R2154	R2164	R2174	R2184
# 320	R2155	R2165	R2175	R2185
# 500	R2156	R2166	R2176	R2186
# 1000	R2157	R2167		

金属研磨用 合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用




砥粒の材質 結合剤
セラミック WA系 R




# 80	R2191
# 220	R2194
# 500	R2196

ブルーセラミックゴム砥石 一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用




砥粒の材質 結合剤
ブルーセラミック R




# 60	R2411	R2421	R2431	R2441
# 80	R2412	R2422	R2432	R2442
# 120	R2413	R2423	R2433	R2443
# 180	R2414	R2424	R2434	R2444
# 220	R2415	R2425	R2435	R2445
# 320	R2416	R2426	R2436	R2446

R
弾性砥石




砥粒の材質 結合剤
ブルーセラミック R





# 60	R2511	R2521	R2531	R2541
# 80	R2512	R2522	R2532	R2542
# 120	R2513	R2523	R2533	R2543
# 180	R2514	R2524	R2534	R2544
# 220	R2515	R2525	R2535	R2545
# 320	R2516	R2526	R2536	R2546

非金属研磨用 超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用




砥粒の材質 結合剤
セラミック GC系 R


30,000
min⁻¹



24,000
min⁻¹



20,000
min⁻¹





# 80	R2211	R2221	R2231	R2241
# 120	R2212	R2222	R2232	R2242
# 180	R2213		R2233	R2243
# 220	R2214	R2224	R2234	R2244
# 320	R2215	R2225	R2235	R2245
# 500	R2216	R2226	R2236	R2246





砥粒の材質 結合剤
セラミック GC系 R

15,000
min⁻¹

φ3
10



φ6
5



# 80	R2251	R2261	R2271	R2281
# 120	R2252	R2262	R2272	R2282
# 180	R2253		R2273	
# 220	R2254	R2264	R2274	R2284
# 320	R2255	R2265	R2275	R2285
# 500	R2256	R2266	R2276	R2286

R
弾性砥石


軸付セラミックゴム砥石（金属研削用）

Ceramic-rubberized grinding points

弾性海绵橡胶磨头




合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。





- 研削性に重点を置いたゴム砥石です。
- 目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。




R
弾性砥石




30,000 min⁻¹






24,000 min⁻¹



20,000 min⁻¹



# 46 〈リング無し〉	R2311	R2320	R2330	R2340
# 80 〈赤リング〉	R2312	R2321	R2331	R2341
# 120 〈青リング〉		R2322	R2332	R2342



# 46 〈リング無し〉	R2370	R2380
# 80 〈赤リング〉	R2371	R2381
# 120 〈青リング〉	R2372	R2382

軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

Green-carborundum-rubberized polishing points
弾性海绵橡胶磨头



ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に適しています。




- 特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
- 目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。

最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速


軸径
Shank dia
柄直径

ケース入数
pcs / pac
1盒数

粒度
grain size
粒度



砥粒の材質 結合剤
GC R




# 46	R3211	R3311	R3321	R3331	R3341
# 80	R3212	R3312	R3322	R3332	R3342
#220	R3213	R3313	R3323	R3333	R3343

R
弾性砥石



砥粒の材質 結合剤
GC R



# 46	R3611	R3621
# 80	R3612	R3622
#220	R3613	R3623


軸付ラビン砥石（一般用）

Rubber polishing points

芝麻弹性橡胶磨头



一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。



- 弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
- 被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。

最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速

軸径
Shank dia
柄直径


ケース入数
pcs / pac
1盒数

粒度
grain size
粒度

R
弾性砥石




砥粒の材質 結合剤
WA R



# 80	R4311	R4321	R4331	R4341
#120	R4312	R4322	R4332	R4342
#180	R4313	R4323	R4333	R4343
#220	R4314	R4324	R4334	R4344
#320	R4315	R4325	R4335	R4345



砥粒の材質 結合剤
WA R



# 80	R4351	R4361
#120	R4352	R4362
#180	R4353	R4363
#220	R4354	R4364






砥粒の材質 結合剤
WA R

#120

研削力に優れるラビンタイプと型もちの良いハードタイプが有ります。

ラビンタイプ

ハードタイプ



砥粒の材質

WA

砥粒の材質

A


砥石径 D

# 80	R4411	R4421
#120	R4412	R4422
#220	R4413	R4423

φ6	R4506 (全長44)	R4556 (全長44)
φ8	R4508 (全長44)	R4558 (全長44)
φ10	R4510 (全長46)	R4560 (全長46)




砥粒の材質 結合剤
WA R



# 80	R4611	R4621
#120	R4612	R4622
#220	R4613	R4623

R
弾性砥石



砥粒の材質 結合剤
WA R





ロングシャンク

10,000 min⁻¹

6,000 min⁻¹

5,000 min⁻¹

4,500 min⁻¹



# 80	R4811	R4821	R4831	R4841
#180	R4812	R4822	R4832	R4842

ラビン砥石（一般用） ネジ込み式ロングシャンク

Screw Rubber polishing points
芝麻弹性橡胶磨头

ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用する事が出来ます。

ご使用上の
注意

- 逆回転では使用しないで下さい。
- 砥石部は外周にゴム皮があります。
使用前に必ずドレッシング (P284のX5701・X5702)
をして取り除いて下さい。

最高使用回転数 min^{-1}

軸長		砥石外径	
		$\phi 4$	$\phi 6$
60mm	R4851	20,000	15,000
80mm	R4852	10,000	8,000



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径





ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度

M1.7 ネジ付きシャンク





R4851




R4852

ネジ込み式砥石



M1.7

# 80	R4861
#120	R4862
#180	R4863
#220	R4864



M1.7

# 80	R4871
#120	R4872
#180	R4873
#220	R4874

軸付ハードラビン砥石 (金属研削用)


Rubber polishing points

芝麻弹性橡胶磨头

ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。



砥粒の材質 結合剤



# 80	R4901	R4911	R4921	R4931
#120	R4902	R4912	R4922	R4932
#220	R4903	R4913	R4923	R4933


軸付ダイヤモンドラビン砥石 (金属研磨用)

Rubber polishing points


芝麻弹性橡胶磨头

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。

R
弾性砥石



砥粒の材質 結合剤




# 320	R4961	R4971	R4981
#1000	R4962	R4972	R4982
#3000	R4963	R4973	R4983

ホイール型ゴム砥石

Rubber polishing wheels

弾性橡胶磨輪



- シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
- 被加工材別に揃えましたので用途に合わせてお選び下さい。
- P.193のマンドレールをご使用下さい。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度



ホイール型シリコンゴム砥石

硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材などの仕上げ研磨用



15,000
min⁻¹

10




R
弾性砥石



#180	R5111	R5121
#320	R5112	R5122



ホイール型シリコンゴム砥石

非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用




15,000
min⁻¹

10




# 80		R5221
# 320	R5211	R5222
#2500		R5223




砥粒の材質 結合剤
セラミック WA系 R

ホイル型セラミックゴム砥石

硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材などの研磨用




#60	R5311	R5321	R5331
#120	R5312	R5322	R5332
#220	R5313	R5323	R5333
#320	R5314	R5324	R5334



砥粒の材質 結合剤
C R

ホイル型カーボランダムゴム砥石


ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用




#120	R5421	R5422
------	-------	-------

R
弾性砥石

マンドレール



M1201



M1301

軸付弾性砥石 (PVA砥石)

Elastic polishing points

PVA 海绵磨头



ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・チタニウム・
その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研
磨に適しています。



- 結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研
磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美しい仕
上げ面が得られます。
- 結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。
- 発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適
です。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数







粒度
grain size
粒度

R
弾性砥石






砥粒の材質 結合剤
C 樹脂



# 80	R7311	R7321	R7331	R7341
#120	R7312	R7322	R7332	R7342
#220	R7313	R7323	R7333	R7343



砥粒の材質 結合剤
C 樹脂



# 80	R7611	R7621	R7631
#120	R7612	R7622	R7632
#220	R7613	R7623	R7633

軸付弾性砥石 (UB砥石)

Elastic polishing points

UB 弾性海绵磨头



非鉄金属・特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材・合成樹脂の仕上げ研磨に適しています。



- 繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。
- 結合材の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速








軸径
Shank dia
柄直径





ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度



# 90	R8311	R8321	R8331	R8341
#220	R8312	R8322	R8332	R8342
#600	R8313	R8323	R8333	R8343
#800	R8314	R8324	R8334	R8344



# 90	R8611	R8631
#220	R8612	R8632
#600		R8633
#800		R8634